KRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

Nr 001/KDWU/2017/1

1. **Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego:** **Warstwowe płyty izolacyjne Werner**

2. **Oznaczenie typu wyrobu budowlanego:** Płyty termoizolacyjne

3. **Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:** Izolacja termiczna i/lub kształtowanie dachów płaskich i skośnych

4. **Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu:**
   Werner Janikowo Sp. z o.o.
   ul. Jagiellończyka 6
   66- 400 Gorzów Wielkopolski

   Zakład produkcyjny
   66-300 Międzyrzecz
   Kęszyca Leśna 2

5. **Nazwa i adres upoważnionego przedstawiciela, o ile został ustanowiony:** Nie dotyczy

6. **Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:** System oceny 3

7. **Krajowa specyfikacja techniczna:**

   7a. Polska Norma wyrobu: Nie dotyczy
   Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer krajowego certyfikatu, lub nazwa akredytowanego laboratorium / laboratoriów i numer akredytacji: Nie dotyczy

   7b. Krajowa ocena techniczna: AT/2015-08-0066
   Jednostka oceny technicznej/Krajowa jednostka oceny technicznej: Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego
   Nazwa akredytowanej jednostki certyfikujacej, numer akredytacji i numer certyfikatu: Nie dotyczy

8. **Deklarowane właściwości użytkowe:**

Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego zastosowania lub zastosowań	Deklarowane właściwości użytkowe	Uwagi
Wymiary* :Długość (bez zakładów), mm Szerokość (bez zakładów), mm Grubość, mm	(1000÷1500)±0,3% (500÷250)±0,3% (52÷252)±2	
Odchylenie od prostokątności na długości i szerokości (bez zakładów), mm/m	Nie więcej niż 5	
Odchylenie od płaskości (bez zakładów), mm	Nie więcej niż 5	
Obciążenie punktowe przy odkształceniu 5 mm, N	nie mniej niż 1000	
Naprężenie ściskające przy 10% odkształceniu względnym, kPa	nie mniej niż 80	
Klasyfikacja ogniowa	Klasa E	
Siła oddzierająca papę od powierzchni płyt styropianowych, N	Nie mniej niż 20	
Wytrzymałość na odrywanie papy od płyt styropianowych, kPa (po klimatyzacji, po działaniu wody, po działaniu temperatury 70°C)	Nie mniej niż 100	
Odporność na działanie ognia zewnętrznego**	$B_{roof}(t1)$	

*Dopuszcza się możliwość produkcji wyrobu o innych wymiarach z zachowaniem podanych tolerancji wymiarowych,
**Obowiązuje dla przebadanych systemów dachowych

9. Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z wszystkimi wymienionym w pkt 8 deklarowanymi właściwościami użytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietna 2004 r. o wyrobach budowlanych na wyłączną odpowiedzialność producenta.

W imieniu producenta podpisał:

Tomasz A. Wiśniewski Prezes Zarządu
(imię i nazwisko oraz stanowisko)

PREZES ZARZĄDU
Tomasz A. Wiśniewski
(podpis)

Kęszyca Leśna dnia 02.01.2017
(miejsce i data wydania)