

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

Nr P011CPR/3

- Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: **ECHT PYE PV250 S52 Przeciwkorzenny**
- Zamierzone zastosowanie lub zastosowania: Izolacja wodochronna dachów
Izolacja przeciwwilgociowa i przeciwwodna (Typ A i Typ T)
- Producent:
Werner Janikowo Sp. z o.o.
ul. Jagiellończyka 6
66-400 Gorzów Wielkopolski
Zakład produkcyjny
66-300 Międzyrzecz
Kęszycza Leśna 2
- System (-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: System 2+, System 3
- Norma zharmonizowana: EN 13707:2004+A2:2009, EN 13969:2006, EN 13969:2004/A1:2006
Jednostka notyfikowana: Notyfikowana jednostka certyfikująca nr 1434 Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A.
Notyfikowane laboratorium badawcze nr 1434 Polskie Centrum Badań i Certyfikacji
oddział Gdańsk
- Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe	
Odporność na działanie ognia zewnętrznego**	F _{ROOF}	
Reakcja na ogień	Klasa E	
Wodoszczelność	Wodoszczelna przy ciśnieniu 60kPa (Metoda B)	
Wytrzymałość na rozciąganie Maksymalna siła rozciągająca kierunek wzdłuż kierunek w poprzek	900±200 N/50 mm 800±200 N/50 mm	
Wytrzymałość na rozciąganie Wydłużenie przy maksymalnej sile rozciągającej kierunek wzdłuż kierunek w poprzek	45±15 % 55±15 %	
Odporność na przerastanie korzeni	Spełnienie wymagań	
Odporność na obciążenia statyczne	Brak perforacji przy 20 kg (Metoda B)	
Odporność na uderzenie	Brak perforacji przy h= 2000 mm (Metoda A) h= 1750 mm (Metoda B)	
Wytrzymałość na rozdzieranie	NPD*	
Wytrzymałość złącza na	oddzieranie	NPD*
	Ścinanie zakład podłużny zakład poprzeczny	950±200 N/50 mm 800±200 N/50 mm
Trwałość (wodoszczelność po starzeniu sztucznym)	Spełnienie wymagań	
Giętkość	≤ - 20 °C	
Substancje niebezpieczne	Spełnienie wymagań	

*NPD – właściwości użytkowe nieustalone. **Obowiązuje dla przebadanych systemów dachowych

Kopia deklaracji właściwości użytkowych dostępna na stronie internetowej www.wernerpapa.pl

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych.
Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał:
Tomasz A. Wiśniewski w Kęszycy Leśnej dnia 17.08.2016

PREZES ZARZĄDU

Tomasz A. Wiśniewski