DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

Nr P011CPR/2

1. **Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:** **Przeciwkorzenny Werner** PYE PV250 S52

2. **Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:** Izolacja wodochronna dachów,
   Izolacja przeciwwodna i przeciwwilgociowa Typ A i Typ T

3. **Producent:**
   Werner Janikowo Sp. z o.o.
   ul. Jagiellończyka 6
   66- 400 Gorzów Wielkopolski

   Zakład produkcyjny
   66-300 Międzyrzecz
   Kęszyca Leśna 2

4. **System (-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:** System 2+, System 3

5. **Norma zharmonizowana:** EN 13707:2004+A2:2009, EN 13969:2006, EN 13969:2004/A1:2006
   Jednostka notyfikowana: Notyfikowana jednostka certyfikująca nr 1434 Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A.
   Notyfikowane laboratorium badawcze nr 1434 Polskie Centrum Badań i Certyfikacji oddział Gdańsk

6. **Deklarowane właściwości użytkowe:**

Zasadnicze charakterystyki		Właściwości użytkowe	Zharmonizowana specyfikacja techniczna
Odporność na działanie ognia zewnętrznego**		F_{ROOF}	EN 13707:2004 + A2:2009/ EN 13969:2006, EN 13969:2004/ A1:2006
Reakcja na ogień		**Klasa E**	
Wodoszczelność		**Wodoszczelna przy ciśnieniu 60kPa** (Metoda B)	
Wytrzymałość na rozciąganie Maksymalna siła rozciągająca kierunek wzdłuż kierunek w poprzek		**900±200 N/50 mm** **800±200 N/50 mm**	
Wytrzymałość na rozciąganie Wydłużenie przy maksymalnej sile rozciągającej kierunek wzdłuż kierunek w poprzek		**45±15 %** **55±15 %**	
Odporność na przerastanie korzeni		**Spełnienie wymagań**	
Odporność na obciążenia statyczne		**Brak perforacji przy 20 kg** (Metoda B)	
Odporność na uderzenie		**Brak perforacji przy h= 2000 mm** (Metoda A) **h= 1750 mm** (Metoda B)	
Wytrzymałość na rozdzieranie		**NPD***	
Wytrzymałość złącza na	**oddzieranie** zakład podłużny zakład poprzeczny	**NPD***	
	Ścinanie zakład podłużny zakład poprzeczny	**950±200 N/50 mm** **800±200 N/50 mm**	
Trwałość (wodoszczelność po starzeniu sztucznym)		**Spełnienie wymagań**	
Giętkość		**≤- 20 °C**	
Substancje niebezpieczne		**Spełnienie wymagań**	

*NPD – właściwości użytkowe nieustalone, **Obowiązuje dla przebadanych systemów dachowych

Kopia deklaracji właściwości użytkowych dostępna na stronie internetowej **www.wernerpapa.pl**

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał:
Tomasz A. Wiśniewski w Kęszycy Leśnej dnia 10.09.2014

PREZES ZARZĄDU
Tomasz A. Wiśniewski