DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

Nr P017CPR/3

1. **Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: Zwykły Werner podkład** PYE PV200 S35**, Typ T**

2. **Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:** Izolacja wodochronna dachów
   Izolacja przeciwwodna podziemnych części budynków

3. **Producent:**
   Werner Janikowo Sp. z o.o.
   ul. Jagiellończyka 6
   66- 400 Gorzów Wielkopolski

   Zakład produkcyjny
   66-300 Międzyrzecz
   Kęszyca Leśna 2

4. **System (-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:** System 2+, System 3

5. **Norma zharmonizowana:** EN 13707:2004+A2:2009, EN 13969:2006, EN 13969:2004/A1:2006

   Jednostka notyfikowana: Notyfikowana jednostka certyfikująca nr 1434 Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A.
   Notyfikowane laboratorium badawcze nr 1434 Polskie Centrum Badań i Certyfikacji oddział Gdańsk

6. **Deklarowane właściwości użytkowe:**

Zasadnicze charakterystyki		Właściwości użytkowe
Odporność na działanie ognia zewnętrznego**		B_{ROOF} (t1)
Reakcja na ogień		Klasa E
Wodoszczelność		Wodoszczelna przy ciśnieniu 100kPa (Metoda B)
Wytrzymałość na rozciąganie Maksymalna siła rozciągająca kierunek wzdłuż kierunek w poprzek		800±200 N/50 mm 500±150 N/50 mm
Wytrzymałość na rozciąganie Wydłużenie przy maksymalnej sile rozciągającej kierunek wzdłuż kierunek w poprzek		45±15 % 55±15 %
Odporność na przerastanie korzeni		NPD*
Odporność na obciążenia statyczne		NPD*
Odporność na uderzenie		NPD*
Wytrzymałość na rozdzieranie (gwoździem) kierunek wzdłuż kierunek w poprzek		250±100 N 250±100 N
Wytrzymałość złącza na	oddzieranie	NPD*
	ścinanie zakład podłużny zakład poprzeczny	950±200 N/50 mm 800±200 N/50 mm
Trwałość (wodoszczelność po starzeniu sztucznym)		Spełnienie wymagań
Giętkość		≤- 5 °C
Substancje niebezpieczne		Spełnienie wymagań

*NPD – właściwości użytkowe nieustalone, **Obowiązuje dla przebadanych systemów dachowych

Kopia deklaracji właściwości użytkowych dostępna na stronie internetowej **www.wernerpapa.pl**

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał:
Tomasz A. Wiśniewski w Kęszycy Leśnej dnia 14.04.2017

PREZES ZARZĄDU
Tomasz A. Wiśniewski