DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

Nr P035CPR/2

1. **Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: Tęgi podkład** PYE PV250 S50**, Typ T**

2. **Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:** Izolacja wodochronna dachów,
   Izolacja przeciwwodna podziemnych części budynków

3. **Producent:**
   Werner Janikowo Sp. z o.o.
   ul. Jagiellończyka 6
   66- 400 Gorzów Wielkopolski

   Zakład produkcyjny
   66-300 Międzyrzecz
   Kęszyca Leśna 2

4. **System (-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:** System 2+, System 3

5. **Norma zharmonizowana:** EN 13707:2004+A2:2009, EN 13969:2006, EN 13969:2004/A1:2006
   Jednostka notyfikowana: Notyfikowana jednostka certyfikująca nr 1434 Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A.
   Notyfikowane laboratorium badawcze nr 1434 Polskie Centrum Badań i Certyfikacji oddział Gdańsk

6. **Deklarowane właściwości użytkowe:**

Zasadnicze charakterystyki		Właściwości użytkowe	Zharmonizowana specyfikacja techniczna
Odporność na działanie ognia zewnętrznego**		B_{ROOF} (t1)	EN 13707:2004 + A2:2009/ EN 13969:2006, EN 13969:2004/ A1:2006
Reakcja na ogień		Klasa E	
Wodoszczelność		Wodoszczelna przy ciśnieniu 60kPa (Metoda B)	
Wytrzymałość na rozciąganie Maksymalna siła rozciągająca kierunek wzdłuż kierunek w poprzek		800±300 N/50 mm 500±200 N/50 mm	
Wytrzymałość na rozciąganie Wydłużenie przy maksymalnej sile rozciągającej kierunek wzdłuż kierunek w poprzek		35±15 % 35±15 %	
Odporność na przerastanie korzeni		NPD*	
Odporność na obciążenia statyczne		Brak perforacji przy 20 kg (Metoda B)	
Odporność na uderzenie		Brak perforacji przy h= 2000 mm (Metoda A) h= 1000 mm (Metoda B)	
Wytrzymałość na rozdzieranie (gwoździem) kierunek wzdłuż kierunek w poprzek		250±100 N 250±100 N	
Wytrzymałość złącza na	oddzieranie zakład podłużny zakład poprzeczny	NPD*	
	Ścinanie zakład podłużny zakład poprzeczny	800±300 N/50 mm 700±300 N/50 mm	
Trwałość (wodoszczelność po starzeniu sztucznym)		Spełnienie wymagań	
Giętkość		≤- 5 °C	
Substancje niebezpieczne		Spełnienie wymagań	

*NPD – właściwości użytkowe nieustalone, **Obowiązuje dla przebadanych systemów dachowych

Kopia deklaracji właściwości użytkowych dostępna na stronie internetowej **www.wernerpapa.pl**

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał:
Tomasz A. Wiśniewski w Kęszycy Leśnej dnia 10.09.2014

PREZES ZARZĄDU

Tomasz A. Wiśniewski