

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

Nr P004CPR/4

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: **Super Werner podkład** ^{PYE PV250 S40}, Typ T

2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania: Izolacja wodochronna dachów
Izolacja przeciwwodna podziemnych części budynków

3. Producent:

Werner Janikowo Sp. z o.o.
ul. Jagiellończyka 6
66- 400 Gorzów Wielkopolski

Zakład produkcyjny
66-300 Międzyrzecz
Kęszycza Leśna 2

4. System (-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: System 2+, System 3

5. Norma zharmonizowana: EN 13707:2004+A2:2009, EN 13969:2004, EN 13969:2004/A1:2006

Jednostka notyfikowana: Notyfikowana jednostka certyfikująca nr 1434 Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A.
Notyfikowane laboratorium badawcze nr 1434 Polskie Centrum Badań i Certyfikacji
oddział Gdańsk

6. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe	
Odporność na działanie ognia zewnętrznego**	B _{ROOF} (t1)	
Reakcja na ogień	Klasa E	
Wodoszczelność	60kPa (Metoda B)	
Wytrzymałość na rozciąganie Maksymalna siła rozciągająca kierunek wzdłuż kierunek w poprzek	900±200 N/50 mm 800±200 N/50 mm	
Wytrzymałość na rozciąganie Wydłużenie przy maksymalnej sile rozciągającej kierunek wzdłuż kierunek w poprzek	45±15 % 55±15 %	
Odporność na przerastanie korzeni	NPD*	
Odporność na obciążenia statyczne	20 kg (Metoda B)	
Odporność na uderzenie	h= 1250 mm (Metoda A) h= 1250 mm (Metoda B)	
Wytrzymałość na rozdzielanie (gwoździem) kierunek wzdłuż kierunek w poprzek	250±100 N 250±100 N	
Wytrzymałość złącza na	oddzieranie	NPD*
	Ścinanie zakład podłużny zakład poprzeczny	950±200 N/50 mm 800±200 N/50 mm
Trwałość (wodoszczelność po starzeniu sztucznym)	Spełnienie wymagań	
Giętkość	≤ - 20 °C	
Substancje niebezpieczne	Spełnienie wymagań	

*NPD – właściwości użytkowe nieustalone, **Obowiązuje dla przebadanych systemów dachowych

Kopia deklaracji właściwości użytkowych dostępna na stronie internetowej www.wernerpapa.pl

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych.
Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał:

Tomasz A. Wiśniewski w Kęszycy Leśnej dnia 15.04.2019

PREZES ZARZĄDU

Tomasz A. Wiśniewski
Tomasz A. Wiśniewski