DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

Nr P021CPR/4

1. **Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:** **Silny Werner podkład** $^{PYE\ PV200\ S40}$**, Typ T**

2. **Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:** Izolacja wodochronna dachów
   Izolacja przeciwwodna podziemnych części budynków

3. **Producent:**
   Werner Janikowo Sp. z o.o.
   ul. Jagiellończyka 6
   66- 400 Gorzów Wielkopolski

   Zakład produkcyjny
   66-300 Międzyrzecz
   Kęszyca Leśna 2

4. **System (-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:** System 2+, System 3

5. **Norma zharmonizowana:** EN 13707:2004+A2:2009, EN 13969:2004, EN 13969:2004/A1:2006

   Jednostka notyfikowana: Notyfikowana jednostka certyfikująca nr 1434 Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A.
   Notyfikowane laboratorium badawcze nr 1434 Polskie Centrum Badań i Certyfikacji oddział Gdańsk

6. **Deklarowane właściwości użytkowe:**

Zasadnicze charakterystyki		Właściwości użytkowe
Odporność na działanie ognia zewnętrznego**		**B_{ROOF} (t1)**
Reakcja na ogień		**Klasa E**
Wodoszczelność		**60kPa (Metoda B)**
Wytrzymałość na rozciąganie Maksymalna siła rozciągająca kierunek wzdłuż kierunek w poprzek		**800±300 N/50 mm** **500±200 N/50 mm**
Wytrzymałość na rozciąganie Wydłużenie przy maksymalnej sile rozciągającej kierunek wzdłuż kierunek w poprzek		**35±15 %** **35±15 %**
Odporność na przerastanie korzeni		**NPD***
Odporność na obciążenia statyczne		**15 kg (Metoda B)**
Odporność na uderzenie		**h= 800 mm (Metoda A)** **h= 500 mm (Metoda B)**
Wytrzymałość na rozdzieranie (gwoździem) kierunek wzdłuż kierunek w poprzek		**250±100 N** **250±100 N**
Wytrzymałość złącza	**Oddzieranie**	**NPD***
	Ścinanie zakład podłużny zakład poprzeczny	**800±300 N/50 mm** **500±300 N/50 mm**
Trwałość	wodoszczelność po starzeniu sztucznym	**60kPa (Metoda B)**
	Odporność chemiczna	**NPD***
Giętkość		**≤- 5°C**
Substancje niebezpieczne		**Nie zawiera**

*NPD – właściwości użytkowe nieustalone, **Obowiązuje dla przebadanych systemów dachowych

Kopia deklaracji właściwości użytkowych dostępna na stronie internetowej **www.wernerpapa.pl**

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał:
Tomasz A. Wiśniewski w Kęszycy Leśnej dnia 28.09.2018