DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

Nr P008CPR/5

1. **Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: Standard Werner podkład** PYE PV200 S30**, Typ T**

2. **Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:** Izolacja wodochronna dachów
   Izolacja przeciwwodna podziemnych części budynków

3. **Producent:**
   Werner Janikowo Sp. z o.o.
   Kęszyca Leśna 2
   66- 300 Międzyrzecz

   Zakład produkcyjny
   66-300 Międzyrzecz
   Kęszyca Leśna 2

4. **System (-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:** System 2+, System 3

5. **Norma zharmonizowana:** EN 13707:2004+A2:2009, EN 13969:2004, EN 13969:2004/A1:2006

   Jednostka notyfikowana: Notyfikowana jednostka certyfikująca nr 1434 Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A.
   Notyfikowane laboratorium badawcze nr 1434 Polskie Centrum Badań i Certyfikacji oddział Gdańsk – w zakresie reakcji na ogień (System 3)

6. **Deklarowane właściwości użytkowe:**

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe
Odporność na działanie ognia zewnętrznego	**B_{ROOF} (t1)**
Reakcja na ogień	**Klasa E**
Wodoszczelność	**100kPa** (Metoda B)
Wytrzymałość na rozciąganie	**Maksymalna siła rozciągająca** kierunek wzdłuż **900±200 N/50 mm** kierunek w poprzek **700±200 N/50 mm**
	Wydłużenie przy maksymalnej sile rozciągającej kierunek wzdłuż **45±15 %** kierunek w poprzek **55±15 %**
Odporność na przerastanie korzeni	**NPD**
Odporność na obciążenia statyczne	**20 kg** (Metoda B)
Odporność na uderzenie	**h=1000 mm** (Metoda A) **h= 1000 mm** (Metoda B)
Wytrzymałość na rozdzieranie	**Gwoździem** Kierunek wzdłuż **250±100 N** Kierunek w poprzek **250±100 N**
Wytrzymałość złącza	**Na ścinanie** Zakład podłużny **600±300 N/50 mm** Zakład poprzeczny **800±300 N/50 mm**
Trwałość	**60kPa** (Metoda B) (Po sztucznym starzeniu)
Giętkość	**≤- 20 °C**
Substancje niebezpieczne	**Nie zawiera**

Kopia deklaracji właściwości użytkowych dostępna na stronie internetowej **www.wernerpapa.pl**

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał:
Tomasz A. Wiśniewski w Kęszycy Leśnej dnia 29.03.2021

PREZES ZARZĄDU
Tomasz A. Wiśniewski