

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

Nr P037CPR/3

- Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: **MEMBRANA S20 top**
- Zamierzone zastosowanie lub zastosowania: Izolacja wodochronna dachów
- Producent:
Werner Janikowo Sp. z o.o.
Kęszycza Leśna 2
66- 300 Międzyrzecz
Zakład produkcyjny
Kęszycza Leśna 2
66-300 Międzyrzecz
- System (-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: System 2+, System 3
- Norma zharmonizowana: EN 13707:2004+A2:2009

Jednostka notyfikowana: Notyfikowana jednostka certyfikująca nr 1434 Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A.
Notyfikowane laboratorium badawcze nr 1434 Polskie Centrum Badań i Certyfikacji
oddział Gdańsk – w zakresie reakcji na ogień (System 3)

6. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe
Odporność na działanie ognia zewnętrznego	B _{ROOF} (t1)
Reakcja na ogień	Klasa E
Wodoszczelność	10kPa (Metoda A)
Wytrzymałość na rozciąganie	Maksymalna siła rozciągająca kierunek wzdłuż 600±200 N/50 mm kierunek w poprzek 400±200 N/50 mm
	Wydłużenie przy maksymalnej sile rozciągającej kierunek wzdłuż 35±15 % kierunek w poprzek 35±15 %
Odporność na przerastanie korzeni	NPD
Odporność na obciążenia statyczne	NPD
Odporność na uderzenie	NPD
Wytrzymałość na rozdzielanie	Gwoździem Kierunek wzdłuż 200±30 N Kierunek w poprzek 200±30 N
Wytrzymałość złącza	NPD
Trwałość	NPD
Giętkość	≤ - 25 °C
Substancje niebezpieczne	Nie zawiera

Kopia deklaracji właściwości użytkowych dostępna na stronie internetowej www.wernerpapa.pl

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał:
Tomasz A. Wiśniewski w Kęszycy Leśnej dnia 20.11.2023

PREZES ZARZĄDU

Tomasz A. Wiśniewski