

# DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

Nr P102CPR/4

- Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:**  
**PROFI Werner PYE PV200 S44 Przeciwkorzenny**
- Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:**  
Izolacja wodochronna dachów,  
Izolacja przeciwwodna i przeciwwilgociowa Typ A i Typ T
- Producent:**  
Werner Janikowo Sp. z o.o.  
Kęszycza Leśna 2  
66-300 Międzyrzecz
- System (-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:**  
System 2+, System 3
- Norma zharmonizowana:**  
EN 13707:2004+A2:2009, EN 13969:2006, EN 13969:2004/A1:2006
- Jednostka notyfikowana:**  
Notyfikowana jednostka certyfikująca nr 1434 Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A.  
Notyfikowane laboratorium badawcze nr 1434 Polskie Centrum Badań i Certyfikacji  
oddział Gdańsk
- Deklarowane właściwości użytkowe:**

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe	
<b>Odporność na działanie ognia zewnętrznego**</b>	F <sub>ROOF</sub>	
<b>Reakcja na ogień</b>	Klasa E	
<b>Wodoszczelność</b>	Wodoszczelna przy ciśnieniu 100kPa (Metoda B)	
<b>Wytrzymałość na rozciąganie</b> <b>Maksymalna siła rozciągająca</b> kierunek wzdłuż kierunek w poprzek	1000 ±300 N/50 mm 800 ±300 N/50 mm	
<b>Wytrzymałość na rozciąganie</b> <b>Wydłużenie przy maksymalnej sile rozciągającej</b> kierunek wzdłuż kierunek w poprzek	45 ±15 % 50 ±15 %	
<b>Odporność na przerastanie korzeni</b>	Spełnienie wymagań	
<b>Odporność na obciążenia statyczne</b>	Brak perforacji przy 20 kg (Metoda B)	
<b>Odporność na uderzenie</b>	Brak perforacji przy h= 1500 mm (Metoda A) h= 1750 mm (Metoda B)	
<b>Wytrzymałość na rozdzieranie</b>	NPD*	
<b>Wytrzymałość złącza na</b>	<b>oddzieranie</b>	NPD*
	<b>ściananie</b> zakład podłużny zakład poprzeczny	800 ±300 N/50 mm 1000 ±300 N/50 mm
<b>Trwałość</b> (wodoszczelność po starzeniu sztucznym)	Spełnienie wymagań	
<b>Giętkość</b>	≤-25 °C	
<b>Substancje niebezpieczne</b>	Spełnienie wymagań	

\*NPD – właściwości użytkowe nieustalone, \*\*Obowiązuje dla przebadanych systemów dachowych

Kopia deklaracji właściwości użytkowych dostępna na stronie internetowej [www.wernerpapa.pl](http://www.wernerpapa.pl)

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał:  
Tomasz A. Wiśniewski w Kęszycy Leśnej dnia 01.08.2024